

CÓDIGO
903075

DESCRIPCIÓN
Descalcificador hidráulico compacto
TOREN 8 WATER SOFTENER



ASSEMBLY IN
EUROPE

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES: (alto x diámetro): 566 mm x 351 mm

PESO: 20 kg

VOLUMEN DE RESINA (l.): 7,4 litros

PRESIÓN (MÁX-MIN): 2,5- 8,6 bar

CAUDAL DE TRABAJO: 1,8 m³/h

CAUDAL PUNTA DE TRABAJO: 2,1 m³/h

DUREZA MÁX: 60°HF

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO: 17,6°HFxm³

SAL/ REGENERACIÓN: 0,36 kg sal

CONSUMO DE AGUA / REG: 25 litros

DURACIÓN DE REGENERACIÓN: 15 min

TEMPERATURA AMBIENTAL: Protección contra congelación

RANGO DE TEMPERATURAS: 2 - 40°C



NON ELECTRIC
Descalcificador
no eléctrico



AHORRO
Menor cantidad
de agua utilizada



HIGH SPEED
Regenera en
solo 15 minutos




LOW CONSUMPTION
Bajo consumo
de sal



ALTO CAUDAL
Cubre las necesidades
de una vivienda

15°HF	20°HF	25°HF	30°HF	35°HF	40°HF	50°HF	60°HF
914	685	548	457	392	343	274	228



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOP18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.